



888-460522



888-167122



888-356020

Dürkopp Adler 888 M Special Serija MAŠINA ZA OBUĆU SA STUBNOM OSNOVOM

888-167122

Jednoiglana mašina sa stubnom osnovom (desnica), gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, kosim nožem, velikim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice.

888-356020

Jednoiglana mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, nožem za rezanje postave i velikim vertikalnim grajferom.

888-356122

Jednoiglana mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, nožem za rezanje postave, velikim vertikalnim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina ima funkciju umanjenog šava.

888-356152

Jednoiglana mašina sa stubnom osnovom (ljevica), gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, nožem za rezanje postave, standardnim vertikalnim grajferom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Mašina ima funkciju umanjenog šava.

888-460522

Dvoiglana mašina sa stubnom osnovom, gornjim i donjim rolfusom, iglenim transportom, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem, dizanjem stopice i elektro-pneumatskim isključivanjem igala. Razmak igala 2 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
3000 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

TRANSPORT
igleni transport i
donji i gornji rolfus

DUŽINA ŠAVA
5 mm

TIP IGLE
134 LR

Dürkopp Adler 888 M Special Serija

Jednostavno održavanje i fleksibilna upotreba.

888-356020	•	•	•	•	•	–	max 12 mm	•	–	–
888-356122	•	•	•	•	•	–	max 12 mm	•	•	•
888-167122	•	•	•	•	–	•	max 12 mm	•	•	•

	Materijal	- Nm	- System			Brzina šivenja				
888-E4	L	70 - 80	134 LR	1,2 mm	4 mm	3000	0,8 mm		0,6 mm	25
888-E5	M	90 - 110	134 LR	1,6 mm	5 mm	2500	1,0 mm		0,6 mm	25
888-E6	H	120 - 160	134 LR	1,8 mm	5 mm	2000	1,2 mm		0,6 mm	25
888-E7	H	120 - 160	134 LR	2,0 mm	5 mm	2000	1,5 mm		0,6 mm	25
888-E58	L	70 - 80	134 LR	1,2 mm	4 mm	2500		0,8 mm	0,6 mm	35
888-E59	M	90 - 120	134 LR	1,5 mm	5 mm	2000		1,2 mm	0,6 mm	35
888-E60	H	120 - 180	134 LR	2,0 mm	5 mm	2000		1,5 mm	0,6 mm	35

888-460522	•	•	•	•	•	•	max 12 mm	•	•	•

	Materijal	- Nm	- System				Brzina šivenja		
888-E49/1,6	L	70 - 80	134-35 LR	1,6 mm	1,2 mm	max 4 mm	3000	0,6 mm	35
888-E44/2,0	M	70 - 80	134-35 LR	2,0 mm	2,0 mm	max 4 mm	3000	0,6 mm	35
888-E45/2,0	H	90 - 120	134-35 LR	2,0 mm	2,0 mm	max 5 mm	2500	0,6 mm	35
888-E46/2,4	L	90 - 120	134-35 LR	2,4 mm	2,0 mm	max 5 mm	2500	0,6 mm	35
888-E47/2,4	M	120 - 140	134-35 LR	2,4 mm	2,0 mm	max 5 mm	2000	0,6 mm	35
888-E48/3,2	H	120 - 160	134-35 LR	3,2 mm	2,3 mm	max 5 mm	2000	1,2 mm	35

L = lahki materijal M = srednji materijal H = teški materijal • = Standardno (uz mašinu)

Specifikacije mašine

<p>M 888 Serija sa nožem za materijal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velika preciznost uboda • Oprema za različite linije rezanja • Jednostavno namotavanje konca • Ručna promjena zategnutosti konca • Tih rad 	<ul style="list-style-type: none"> • Moćan aktivan transport sa iglenim transportom i gornjim i donjim rolfusom osigurava lakah prelazak preko različitih debljina materijala • Povećana produktivnost usljed povećanog kapaciteta grajfera • Jednostavno podešavanje i zamjena igle 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravljanje razlikom u gornjem i donjem transportu od -10% do +10% • Jednostavna zamjena grajfera • Jednostavna zamjena igle • Novi sistem podmazivanja 	<p>M888 sa elektropneumatskim sistemom isključivanja igala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcije standardnih M888 modela • Neovisno isključivanje igala • Integrisan drugi šav sa jednostavnim promjenom zategnutosti konca • Elektropneumatsko učvršćivanje i dizanje stopice
---	---	--	--