



WF 1515 AUT

Global WF 1515 Serija

MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM

WF 1515

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje stopice. Dužina šava 9 mm.

WF 1515 L

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje stopice. Dužina šava 12 mm.

WF 1515 AUT

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i podesivim hodom unutrašnje stopice. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Dužina šava 9 mm.

WF 1515 AE

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, lijevim vertikalnim grajferom i prednjim nožem za rezanje materijala. Mašina je namjenjena za operaciju rezanja i paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm.

WF 1515 LG-B

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i lijevim vertikalnim grajferom. Mašina je namjenjena za operaciju paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
2500 u/min

PODMAZIVANJE
automatsko

TRANSPORT
trostruki
transport

HOD UNUTRAŠNJE STOPICE
2,5 – 6,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE
rukom 9 mm
koljenom 16 mm

GORNJA POZICIJA IGLE
36 mm

TIP IGLE
135x17
Nm125-Nm180

Global WF 1515 Serija MAŠINA SA TROSTRUKIM TRANSPORTOM



Global WF 1515 AUT

Pneumatsko dizanje stopice, učvršćivanje i ručno podešavanje hoda unutrašnje stopice uz automatsko ograničavanje brzine.



Global WF 1515 AE

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom, lijevim vertikalnim grajferom i prednjim nožem za rezanje materijala. Mašina je namjenjena za operaciju rezanja i paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm.



Global WF 1515 LG-B

Jednoiglena mašina sa trostrukim transportom i lijevim vertikalnim grajferom. Mašina je namjenjena za operaciju paspuliranja teških materijala. Aparat za paspuliranje nije uključen. Dužina šava 9 mm.

SPECIFIKACIJE

| MODEL | DEBLJINA IGLE - Nm | DEBLJINA KONCA Nm | DUŽINA ŠAVA mm | HOD UNUTR. STOPICE | PODESIVI HOD UNUTR: STOPICE | PODESIVI HOD SA OGRANIČAVANJEM BRZINE St min | REZANJE KONCA | BRZINA ŠIVENJA |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------|
| 1515 | 110 - 160 | 40 - 10 | 9 mm | 2,5 - 6,5 mm | • | – | – | 2500 |
| 1515 L | 110 - 160 | 40 - 10 | 5 - 12 mm | 2,5 - 6,5 mm | • | – | – | 2500 |
| 1515 AUT | 110 - 160 | 40 - 10 | 9 mm | 2,5 - 6,5 mm | – | • | • | 2500 |
| 1515 AE | 110 - 160 | 40 - 10 | 9 mm | – | – | – | – | 2300 |
| 1515 LG-B | 110 - 160 | 40 - 10 | 9 mm | – | – | – | – | 2300 |