



FOA 926

Global FOA Serija LAKTOVKA

FOA 925

Dvoiglana laktovka sa automatskim podmazivanjem, namjenjena za šivenje lakših i srednjih materijala.

FOA 925 P

Dvoiglana laktovka sa automatskim podmazivanjem i pulerom, namjenjena za šivenje lakših i srednjih materijala.

FOA 926

Troiglana laktovka sa automatskim podmazivanjem i traktor stopicom, namjenjena za šivenje lakših i srednjih materijala.

FOA 926 P

Troiglana laktovka sa automatskim podmazivanjem, pulerom i traktor stopicom, namjenjena za šivenje lakših i srednjih materijala.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE FOA 925

BRZINA ŠIVENJA
4000 u/min

DUŽINA ŠAVA
2,5 mm

VISINA DIZANJA STOPICE
10 mm

TIP IGLE
149 x 1

RAZMAK IGALA
standardno 4,8 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE FOA 926 (P)

BRZINA ŠIVENJA
3600 u/min

DUŽINA ŠAVA
4,2 mm

VISINA DIZANJA STOPICE
12 mm

TIP IGLE
149 x 17

RAZMAK IGALA
standardno 7,2 mm